



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELEF. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

1. PRODUCTO : ANTISILICONA

Es un aditivo cuya función es evitar la formación de cráteres en los esmaltes y pinturas de fondo y acabado.

Neutraliza la incompatibilidad de algunos residuos frecuentes en determinadas superficies con las pinturas a aplicar, evitando la aparición de cráteres durante y después del secado.

Máxima efectividad
Gran compatibilidad
Fácil empleo.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza: Solución de polieter modificado con polidimetilxiloxano, disuelto en acetato de etilo

Aspecto: Líquido Incoloro

Acabado: no modifica las características de los productos a los que se añade

Densidad a 20 °C: 0,899-0,901

3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Ver ficha técnica del producto al que se ha adicionado ANTISILICONA.

4. MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usarse.

Producto listo para su uso.

Aplicar la pintura según las instrucciones propias de la misma.

5. ENVASE Y ETIQUETADO

Formatos: 5L, 1L



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

6. CONSERVACIÓN

Perfecta en envases de origen cerrado y no expuestos a temperaturas inferiores a 0°C y no superiores a 50°C

7. MANIPULACIÓN

- Debe manipularse con las debidas precauciones, utilizando el equipo de protección personal adecuada, gafas y guantes. Deben evitarse las salpicaduras en ojos y piel; en caso de proyección accidental lavar con abundante agua durante un tiempo prologando, en caso necesario acudir al médico.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Nuestros productos se sirven en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.