



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELEF. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

1. PRODUCTO: BARNIZ MARINO URETANADO

Barniz sintético uretanado, de alto brillo, gran flexibilidad y enorme dureza por lo que está especialmente indicado para soportar los ambientes marinos y en zonas en las que los agentes atmosféricos manifiestan gran agresividad. Excepcional resistencia al amarilleo y a la acción de los rayos ultravioleta del sol, debido al filtro solar que posee.

- Gran flexibilidad y dureza.
- Muy resistente a las zonas marítimas.
- Muy buen cuerpo.
- Excelente brochabilidad y poder autonivelante.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: sintético-uretanado
 - Acabado: brillo
 - Color: incoloro
 - Rendimiento: 3-4 m² por litro y capa
 - Contenido en pigmentos y cargas %
 - Vehículo fijo 49.6%
 - Materia volátil a 105° C 47.4%
 - Materia fija a 105° C 49.6%
 - Densidad de suministro 0.898 gr/cm³
 - Viscosidad de suministro: 70" medida en copa ford n° 4
 - Secado al tacto 4-5 horas secado definitivo 2-3 días
- (Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).

3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES

3.1. Superficies nuevas:

- Mobiliario y carpintería, bricolaje, artesanía, decoración: se recomienda aplicar dos manos cruzadas para conseguir una perfecta cubrición y relleno de la superficie, previa mano de tapaporos.



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

3.2 Repintado: 24 horas

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de volver a pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente inclusive con decapante. Será importante que nunca se aplique el producto con excesiva humedad.

4. MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Si se aplica a brocha diluir con un 5 de disolvente universal Extra
- Si se aplica a pistola aerográfica diluir con un 15-20% de disolvente universal Extra.
- En cualquiera de los casos o formas de aplicación siempre se deberá aplicar dos manos cruzadas para conseguir las mejores prestaciones del producto.
- Dejar pasar mínimo 15 días desde la aplicación del producto antes de lavar las superficies pintadas.
- (Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).

5. ENVASE Y ETIQUETADO

- Formatos: 20 lt, 4 lt, 750 ml, 375 ml.

6. CONSERVACIÓN

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0° C y no superiores a 50 ° C

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Nuestros productos se sirven en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.