

Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

FICHA TÉCNICA

ENERO 2017


1. PRODUCTO: BLANCO ANDALUZ

Pintura plástica mate adecuada para la decoración tanto de exteriores como de interiores.

- Gran poder cubriente y blancura
- Buena adherencia
- Rapidez de secado
- Lavable
- No amarillea
- Se obtiene una textura 100% lisa si se aplica a pistola.
- Acabado totalmente mate.
- No daña la Capa de Ozono debido a su bajo contenido en COV (compuestos orgánicos volátiles), menos 1gr/l COV

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: copolímero estireno-acrílico en emulsión acuosa reticulable
- Acabado: totalmente mate
- Color: blanco
- Rendimiento: 10-12 m² por kilo y capa
- Contenido en pigmentos y cargas 66.60%
- Vehículo fijo 5.00%
- Materia volátil a 105° C 27.80%
- Materia fija a 105 ° C 72.20%
- Densidad relativa a 23° C 1.68 g / cm³
- Viscosidad brookfield 450 poises R6 – 10 rpm
- Secado al tacto 1 hora secado total 3-4 horas
- (Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES

3.1 Superficies nuevas:

- Material de construcción: aunque puede aplicarse directamente, se recomienda uniformar con un fondo sellador, para obtener un mejor acabado. En caso de eflorescencias o salitres eliminar primero.

3.2 Repintado: 24 horas

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratase de una superficie nueva.

4. MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto
- Diluir con agua en primera mano con un 20 % y en segunda con un 20 %
- Aplicar a brocha o rodillo a temperatura entre 5° C y 35° C
- Para la aplicación a pistola añadir un 100% de agua.
- Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto
- Dejar pasar mínimo 15 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas (utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores de spray)

5. ENVASE Y ETIQUETADO

- Formatos: 23 KG, 4L

6. CONSERVACIÓN

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0° C y no superiores a 50 ° C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Nuestros productos se sirven en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.