



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

1. PRODUCTO : FONDO PARA LASURES

Es un protector para Lasures cuya finalidad es una adecuada conservación de la madera. Gran rendimiento y enérgica acción hidrófoba. Posee filtro solar, por lo que presenta larga protección frente a los rayos solares.

- Previene la hinchazón de la madera.
- Altamente hidrófobo.
- Secado lento dependiendo de la cantidad que se aplique.
- Acción insecticida.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: alquídico-graso
- Acabado: ligeramente satinado
- Color: incoloro
- Rendimiento: 14-16 m² por litro y capa
- Contenido en pigmentos y cargas 0.40%
- Vehículo fijo 19.01%
- Materia volátil a 105° C 73.40%
- Materia fija a 105° C 19.41%
- Densidad de suministro a 23 ° C 0.855 gr/cm³
- Viscosidad de suministro: baja, no superior a 15" medida en copa ford nº 4 a 20°C, que permite una buena penetración en la madera y potencia su acción protectora.
- Secado: al tacto 2-3 horas manipulación 4-5 horas apilado 6-8 horas.
Secado definitivo 2-3 días

(Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).

3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

Se aplica directamente a la madera. En el caso de que la madera tenga algún tratamiento se deberá eliminar cuanto más mejor para asegurar bien la absorción del producto y que así proteja por más tiempo a la madera.



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

4. MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Aplicación a brocha, pistola o por inmersión.
- Repintado pasado 24 horas.

5. ENVASE Y ETIQUETADO

- Formatos: 20 lt, 4 lt, 0.750 ml.

6. CONSERVACIÓN

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0°C y no superiores a 50°C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Nuestros productos se sirven en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.