



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELEF. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

1. PRODUCTO: KR-50 PLÁSTICO MATE

Pintura plástica mate exterior-interior. Máximo poder cubriente, gran adherencia y resistencia. Permite acabar con menos manos.

- Insuperable poder cubriente
- Los pigmentos inorgánicos le confieren una gran solidez a la luz y resistencia a la intemperie
- Buena adherencia en los soportes habituales de construcción: morteros de cemento, yeso, escayola, etc...
- Posee una gran resistencia a los frotos húmedos
- No amarillea

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: copolímero estireno-acrílico en emulsión acuosa reticulable
 - Acabado: mate . Brillo (u.b.)

Ángulo 60°	2.2
Ángulo 85°	3.6
 - Color: blanco
 - Rendimiento: 8-10 m² por litro y capa
 - Contenido en pigmentos y cargas 60.100 %
 - Vehículo fijo 6.5 %
 - Materia volátil a 105°C 33.5 %
 - Materia fija a 105°C 66.5 %
 - Densidad relativa a 23°C 1.653 gr/cm³
 - Viscosidad brookfield 360 poises r6-10rpm
 - Secado al tacto 1 hora secado total 3-4 horas
- (Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

- Material de construcción: Aunque puede aplicarse directamente, se recomienda uniformar con un fondo sellador, para obtener un mejor acabado. En caso de eflorescencias o salitres eliminar primero.

3.2. Repintado: 24 horas

- Si la pintura tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratase de una superficie nueva.

4. MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Diluir con agua en primera mano con un 20% y en segunda con un 10%.
- Aplicar a brocha o rodillo a temperatura entre 5°C y 35°C.
- Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto, antes de lavar las superficies pintadas.

(Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).

5. ENVASE Y ETIQUETADO

- Formatos: 23 Kg, 10 Kg, 4 L, 1 Kg.

6. CONSERVACION

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0°C y no superiores a 50°C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Dicho producto se sirve en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.