



# Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.  
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)  
TELEF. (958) 790325-773616 [www.rugoplast.com](http://www.rugoplast.com)

## FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

### 1. PRODUCTO: KR-55 PLÁSTICO TITANIUM

Pintura plástica mate seda exterior-interior de máxima calidad. A destacar su resistencia, aplicación, igualación y rendimiento para acabados muy exigentes.

- Inmejorable poder cubriente y blancura.
- Los pigmentos inorgánicos le confieren una gran solidez a la luz y resistencia a la intemperie.
- Buena adherencia en los soportes habituales de construcción: morteros de cemento, yeso, escayola, etc...
- Posee una gran resistencia a los frotos húmedos
- No amarillea
- Textura sedosa

### 2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: copolímero acrílica pura en emulsión acuosa reticulable
- Acabado: mate sedoso
- Color: blanco
- Rendimiento: 14-16 m<sup>2</sup> por litro y capa
- Contenido en pigmentos y cargas 53.997 %
- Vehículo fijo 10.188 %
- Materia volátil a 105°C 32.754 %
- Materia fija a 105°C 64.185 %
- Densidad relativa a 23°C 1.653 gr/cm<sup>3</sup>
- Viscosidad brookfield 220 poises r-6 10 rpm
- Secado al tacto 1 hora secado total 3-4 horas

### 3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES

#### Superficies nuevas:

- Material de construcción: aunque puede aplicarse directamente se recomienda uniformar con un fondo sellador, para obtener un mejor acabado. En caso de eflorescencias o salitres eliminar primero.



# Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.  
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)  
TELF.S. (958) 790325-773616 [www.rugoplast.com](http://www.rugoplast.com)

### 3.2. Repintado: 24 horas

- Si la pintura tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratase de una superficie nueva.

### 4. MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Diluir con agua en primera mano con un 15-20 % y en segunda con un 10%.
- Aplicar a brocha o rodillo a temperatura entre 5°C y 35°C.
- Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto.
- Dejar pasar mínimo 15 días desde la aplicación del producto antes de lavar las superficies pintadas.

(Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).

### 5. ENVASE Y ETIQUETADO

- Formatos: 15L, 4L, 0.750L

### 6. CONSERVACIÓN

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0°C y no superiores a 50°C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Dicho producto se sirve en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.