



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELEF. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

1. PRODUCTO: KR-60 PLÁSTICO SATINADO

Se trata de una pintura plástica de interior, a base de emulsiones vinil-veovas, que le confieren el aspecto satinado sedoso, así como una gran dureza y lavabilidad.

- Elevado poder cubriente y blancura
- Posee una gran resistencia a los frotos húmedos
- Estupenda adherencia en los soportes habituales de construcción: morteros de cemento, yeso, escayola, etc.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: copolímero vinil-veova en emulsión acuosa
- Acabado: satinado sedoso
- Color: blanco
- Rendimiento: 9-11 m² por litro y capa
- Contenido en pigmentos y cargas 18.497 %
- Vehículo fijo 16.247 %
- Materia volátil a 105°C 63.738 %
- Materia fija a 105°C 34.744 %
- Densidad relativa a 23°C 1.3 gr/cm³
- Viscosidad brookfield 140 poises r6-10rpm
- Secado al tacto 1 hora secado total 4 horas

(Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).

3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

- Material de construcción: aunque puede aplicarse directamente, se recomienda uniformar con un fondo sellador, para obtener un mejor acabado y evitar posibles rizados dependiendo de la absorción del paramento.

3.2. Repintado: 24 horas

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y proceder como si se tratase de una superficie nueva.



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

4. MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el contenido del envase.
- Diluir con agua en primera mano con un 20 % y en segunda con un 20%.
- Aplicar a brocha o rodillo a temperatura entre 5°C y 35°C.
- Aconsejamos dos manos para obtener las mejores prestaciones del producto.
- Dejar pasar mínimo 15 días desde la aplicación del producto antes de lavar las superficies pintadas.

(Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).

5. ENVASE Y ETIQUETADO

- Formatos: 15ltr, 6ltr, 3ltr.

6. CONSERVACIÓN

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0°C y no superiores a 50°C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Dicho producto se sirve en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.