



# Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.  
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)  
TELEF. (958) 790325-773616 [www.rugoplast.com](http://www.rugoplast.com)

## FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

### 1. PRODUCTO: KR-70 PLÁSTICO SATINADO

Se trata de una pintura plástica de interior, a base de emulsiones vinil-veovas que le confieren el aspecto satinado sedoso, así como una gran dureza y lavabilidad.

- Elevado poder cubriente y blancura
- Posee una gran resistencia a los frotos húmedos
- Estupenda adherencia en los soportes habituales de construcción: morteros de cemento, yeso, escayola, etc...

### 2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: copolímero vinil-veova en emulsión acuosa
  - Acabado: satinado sedoso
  - Color: blanco
  - Rendimiento: 10-12 m<sup>2</sup> por litro y capa
  - Contenido en pigmentos y cargas 31.590 %
  - Vehículo fijo 22.500 %
  - Materia volátil a 105° c 46.000 %
  - Materia fija a 105° c 54.000 %
  - Densidad relativa a 23°c 1.3 gr/cm<sup>3</sup>
  - Viscosidad brookfield 140 poises r6-10 rpm
  - Secado al tacto 1 hora secado total 4 horas
- (Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).

### 3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES

#### Superficies nuevas:

- Material de construcción: aunque se puede aplicar directamente, se recomienda uniformar con un fondo sellador, para obtener un mejor acabado y evitar posibles rizados dependiendo de la absorción del paramento.



# Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.  
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)  
TELF.S. (958) 790325-773616 [www.rugoplast.com](http://www.rugoplast.com)

### **3.2.Repintado:** 24 horas

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratase de una superficie nueva.

### **4. MODO DE EMPLEO**

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Diluir con agua en primera mano con un 15-20 % y en segunda con un 10 %.
- Aplicar a brocha o rodillo a temperatura entre 5°C y 35° C.
- Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto.
- Dejar pasar mínimo 15 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas.

(Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).

### **5. ENVASE Y ETIQUETADO**

- Formatos: 15ltr, 6ltr, 4ltr, 0,750 ltr.

### **6. CONSERVACIÓN**

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0° c y no superiores a 50° c.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Nuestros productos se sirve en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.