



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELEF. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

1. PRODUCTO : MEMBRANA POLIURETANO ELASTICA AL AGUA TRANSPARENTE

Pintura al agua impermeabilizante basada en poliuretano en dispersión acuosa.

- Producto líquido que una vez seco deja una membrana impermeabilizante elástica, sin juntas, que protege la superficie tratada contra la acción de la humedad, productos químicos y rayos ultravioleta.
- Proporciona superficies transitables sin pegajosidad (tack free). Esto permite que las superficies tratadas permanezcan limpias durante más tiempo sin ensuciarse por el polvo, la suciedad o la acción de los agentes atmosféricos.
- Las superficies tratadas se limpian fácilmente con agua y detergente neutro.
- Puede aplicarse sobre cualquier material de construcción, mortero, barro cocido, fibrocemento, etc.
- Puede aplicarse en impermeabilizaciones bajo solería.
- Puede aplicarse directamente sobre gres, ferrogres, rasilla catalana etc... (antes de la aplicación del material sería necesario hacer un estudio de la solería para averiguar si necesita o no previamente una imprimación).
- Proporciona terminaciones transparentes, flexibles, brillantes y con buena resistencia mecánica.
- En contacto con el agua no emulsiona, permitiendo el contacto permanente con zonas húmedas.
- Las aplicaciones permiten la transpiración al vapor de agua del sustrato, siendo muy resistente a la hidrólisis.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: Poliuretano en dispersión acuosa
- Acabado: Brillante
- Color: Incoloro
- Aspecto: Líquido transparente
- Rendimiento: recomendamos 2 litros/ m² para obtener las mejores prestaciones del producto.
- Viscosidad Brookfield: 1500-2500 mPas.s
- PH: 8-9
- Densidad a 20°C : 1.050-1.100 g/ml
- Solubilidad: Miscible al agua.



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES

3.1 Superficies nuevas :

- El producto viene listo para su uso.
- En superficies absorbentes aplicar el producto tal cual como viene.
- En superficies con poca adherencia se recomienda diluir el producto con catalizador al 5 % en peso aproximadamente para asegurar el anclaje del material.
- Se puede aplicar a brocha o rodillo, impregnado bien las superficies, aplicando dos manos cruzadas.
- Tiempo de secado: 15-30 minutos
- **Repintado :** 1 hora.

3. MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Se aplica directamente y tal y como viene.
- Aplicar a brocha o rodillo a temperatura entre 5°C y 35°C
- Aconsejamos 2 litros/m² para conseguir las mejores prestaciones del producto.

4. ENVASE Y ETIQUETADO

- Formatos: 15L, 4L

5. CONSERVACIÓN

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0°C y no superiores a 50°C.



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

6. MANIPULACIÓN

Aplicar en sitios con buena renovación de aire.

En caso de ventilación insuficiente emplear mascarilla de protección adecuada.

No aplicar con riesgo de lluvia o de heladas.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Dicho producto se sirve en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.