



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

1. PRODUCTO : PINTURA SEÑALIZACION 2 COMPONENTES

Es un producto basado en resinas metacrílicas (contiene metacrilato de metilo) indicado para las marcas viales horizontales, y dada la extraordinaria dureza que le confiere, se utiliza sobre todo para la señalización de los pasos de cebra.

- Resistente a altas temperaturas.
- Permanentemente elástica.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Gran resistencia a las sales y a la gasolina.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: resinas metacrílicas
- Acabado: mate
- Color: blanco, amarillo, azul, rojo.
- Rendimiento: aplicando una capa de 2 mm de grosor aprox. 3.7 m²/kg
- Densidad de suministro 1.85 kg/l
- Resistencia a los álcalis (falta de cohesión o defectos superficiales) no
- Tiempo de secado: 9 minutos (dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).
- Para más información solicítenos el expediente nº 48.879 del Ministerio de Fomento (CEDEX).

3. CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

Se aplica mezclándola con peróxido de benzoilo de una riqueza del 50%, en una proporción entre el 1,1.5%. Se puede hacer bien a mano con llana o con máquina. La temperatura para aplicar sobre la superficie de la carretera ha de ser entre 10° c y 40°c



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

4. MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto
- No diluir , producto listo para su uso
- Tiempo de vida de mezcla 20-30 minutos

4. ENVASE Y ETIQUETADO

- Formatos : 15 kg

5. CONSERVACIÓN

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0°C y no superiores a 50°C .

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Nuestros productos se sirven en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.