

Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

1. PRODUCTO: PINTURA PLÁSTICA BLANCO PLUS

- Pintura plástica blanca adecuado para la decoración de exteriores
- Gran poder cubriente y blancura
- Buena adherencia
- Rapidez de secado
- Lavable
- No amarillea

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza: copolímero estireno-acrílico en emulsión acuosa reticulable

Acabado: mate Brillo (u.b.) Angulo 60º 2.3

Ángulo 85º 4.7

Color: blanco

Rendimiento: 4-6 m2 por kilo y capa

Contenido en pigmentos y cargas 60.90%

Vehículo fijo 4.50%

Materia volátil a 105º C 34.00%


Materia fija a 105 º C 66.00%

Densidad relativa a 23º C 1. 707 g / cm3

Viscosidad brookfield 360 poises R6 – 10 rpm

Secado al tacto 1 hora secado total 3-4 horas

(Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

☑ Material de construcción: aunque puede aplicarse directamente, se recomienda uniformar con un fondo sellador, para obtener un mejor acabado. En caso de eflorescencias o salitres eliminar primero.

Repintado: 24 horas

☑ Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratase de una superficie nueva.

4. MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Diluir con agua en primera mano con un 20 % y en segunda con un 20 %.
- Aplicar a brocha o rodillo a temperatura entre 5º C y 35º C.
- Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto.
- Dejar pasar mínimo 15 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas.

(Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores de spray).

5. ENVASE Y ETIQUETADO

- Formatos: 14L.

6. CONSERVACIÓN

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0º C y no superiores a 50 º C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Dicho producto se sirve en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica