

Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

FICHA TECNICA

ENERO 2017


1. PRODUCTO: PISTAS DEPORTIVAS ANTIDERRAPANTE VERDE

Se trata de una pintura acrílica al agua con una serie de cargas que le dan el aspecto ligeramente rugoso que evita el deslizamiento a la vez que le confiere una buena resistencia a la abrasión. Los pigmentos con los que está formulado son óxidos de hierro que poseen una elevada solidez a la luz. Todas estas propiedades la hacen idónea para su aplicación en pistas de tenis.

- Excelente resistencia a la intemperie.
- Alta opacidad.
- Microporoso.
- Transpirable al vapor.
- Gran facilidad de aplicación.
- Acabado mate ligeramente texturado que disimula las imperfecciones del enfoscado y revocos.
- Su resistencia a la saponificación y al caleo garantizan su durabilidad.
- Su resistencia a los fondos salitrosos y a los rayos U.V.A. hace que su estética sea más durable.

2. CARACTERISTICAS FISICAS

- Naturaleza: polímero acrílico en emulsión acuosa reticulable.
 - Acabado: mate
 - Color: verde
 - Rendimiento: 6-8 m² por kilo y capa.
 - Contenido en pigmentos y cargas 63.100%
 - Vehículo fijo 5.600%
 - Materia volátil a 105° C 31.300%
 - Materia fija a 105° C 68.700%
 - Densidad relativa a 23° C 1.3 gr/cm³
 - Viscosidad brookfield 390 poises R6-10rpm
 - Secado al tacto 1 hora secado total 3-4 horas
- (Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas :

- Material de construcción: aunque puede aplicarse directamente se recomienda uniformar con un fondo sellador, para obtener un mejor acabado. En caso de eflorescencias o salitres eliminar primero.

Repintado : 24 horas

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratase de una superficie nueva.

4. MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Diluir con agua en primera mano con un 15-20% y en segunda con un 10%.
- Aplicar a brocha o rodillo a temperatura entre 5°C y 35°C.
- Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto.
- Dejar pasar mínimo 15 días desde la aplicación del producto antes de lavar las superficies pintadas.

(Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).

5. ENVASE Y ETIQUETADO

- Formatos: 15 L, 3L.

6. CONSERVACION

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0°C y no superiores a 50°C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Dicho producto se sirve en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.