



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELEF. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

1. PRODUCTO : REVESTIMIENTO ELÁSTICO

Revestimiento de gran lavabilidad para exteriores. Termoestable, impermeable, y elástico. Gran capacidad de protección de las fachadas. Repelente a la suciedad. No reblandece al calor. Está formulado con productos fungicidas anti-hongos y anti-moho, para evitar posibles verdeos de las fachadas.

- Excelente resistencia a la intemperie.
- Alta opacidad.
- Repelente al agua.
- Medio nivel de transpirabilidad al vapor.
- Gran facilidad de aplicación.
- Acabado mate ligeramente plastificado.
- Medio nivel de resistencia a los fondos salitrosos debido a la baja transpirabilidad del producto.
- Gran resistencia a la fisuración debido a su grado de elasticidad por ser muy plastificante.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: copolímero acrílico puro en emulsión acuosa fotorreticulable
- Acabado: mate, ligeramente plastificado.
- Color: blanco, colores.
- Rendimiento: 6-8 m² por kilo y capa
- Contenido en pigmentos y cargas 61.3%
- Vehículo fijo 10.0%
- Materia volátil a 105°C 28.4%
- Materia fija a 105°C 71.6%
- Densidad relativa 1.68 gr/cm³
- Viscosidad brookfield 360 poises R6-10 rpm
- Secado al tacto 1 hora secado total 3-4 horas
- (Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELEF. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas :

- Material de construcción: aunque puede aplicarse directamente se recomienda uniformar con un fondo sellador, para obtener un mejor acabado. En caso de eflorescencias o salitres eliminar primero.

Repintado : 24 horas

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratase de una superficie nueva.

4. MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Diluir con agua en primera mano con un 20% , en segunda con un 20% y en tercera con un 10% de agua
- Aplicar a brocha o rodillo a temperatura entre 5°C y 35°C.
- Aconsejamos tres manos para conseguir las mejores prestaciones del producto.
- Dejar pasar mínimo 15 días desde la aplicación del producto antes de lavar las superficies pintadas.
- (Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).

5. ENVASE Y ETIQUETADO

- Formatos: 23 kg, 5kg.

6. CONSERVACIÓN

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0°C y no superiores a 50°C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Nuestros productos se sirven en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.