



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELS. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

FICHA TÉCNICA

Enero 2017

1. PRODUCTO: REVESTIMIENTO SILICONADO BLANCO

Revestimiento liso estudiado principalmente para la protección de paramentos en el exterior. Su contenido en Polisiloxano le confiere una hidrofugación perfecta ante los agentes atmosféricos haciendo del agua de lluvia un efecto perlante, de modo que la gota rueda por la fachada.

- Gran poder cubriente y blancura
- Buena adherencia
- Rapidez de secado
- Lavable
- No amarillea
- Muy fácil aplicación
- Gran dureza y resistencia.
- Excelente comportamiento sobre soportes alcalinos.
- Muy transpirable e impermeable.
- Resistente al moho.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: acrílico puro siliconado en emulsión.
 - Acabado: mate
 - Color: blanco
 - Rendimiento: 4-6 m² por kilo y capa
 - Contenido en pigmentos y cargas 57,05%
 - Vehículo fijo 2,91%
 - Materia volátil a 105° C 40,04 %
 - Materia fija a 105 ° C 59.96%
 - Densidad relativa a 23° C 1. 707 g / cm³
 - Viscosidad brookfield 360 poises R6 – 10 rpm
 - Secado al tacto 1 hora secado total 3-4 horas
- (Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELEF. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES

3.1. Superficies nuevas:

- Material de construcción: aunque puede aplicarse directamente, se recomienda uniformar con un fondo sellador, para obtener un mejor acabado. En caso de eflorescencias o salitres eliminar primero.

3.2. Repintado: 24 horas

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratase de una superficie nueva.

4. MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Diluir con agua en primera mano con un 15-20 % y en segunda con un 10 %.
- Aplicar a brocha o rodillo a temperatura entre 5° C y 35° C.
- Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto.
- Dejar pasar mínimo 15 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas.

(Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores de spray).

5. ENVASE Y ETIQUETADO

- Formatos: 15L

6. CONSERVACIÓN

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0° C y no superiores a 50 ° C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Dicho producto se sirve en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.