



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELEF. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

1. PRODUCTO : SELLADORA SINTÉTICA BLANCA

Es una pintura en base resinas alquídicas indicada especialmente para la preparación de superficies de madera, yeso, escayola, etc., tanto en interiores como en exteriores.

- No gotea ni descuelga.
- Acabado mate muy sedoso.
- Elevada resistencia al amarilleo.
- Autonivelante.
- Excelente brochabilidad.
- Rapidez de secado.
- Máxima cubrición.
- Elevada tixotropía.
- Fácil de lijar.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: sintético-alquídico
- Acabado: mate sedoso
- Color: blanco
- Rendimiento: 10-12 m² por litro y capa
- Contenido en pigmentos y cargas 65.90%
- Vehículo fijo 11.77%
- Materia volátil a 105° C 22.47%
- Materia fija a 105° C 77.67%
- Densidad de suministro 1.7 gr/cm³



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES

3.1. Superficies nuevas :

- Se utiliza directamente como sellador de superficies como madera, yeso, escayola, etc.

3.2. Repintado: 24 horas

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratase de una superficie nueva.

4. MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Diluir en primera mano con un 20% de disolvente extra Rugoplast y en segunda con un 15%.
- Aplicar a brocha o rodillo a temperatura entre 5°C y 35°C.
- Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto.

5. ENVASE Y ETIQUETADO

- Formatos: 15 lt, 4 lt, 0.750 ml.

6. CONSERVACIÓN

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0°C y no superiores a 50°C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Nuestros productos se sirven en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.