

Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELS. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

FICHA TÉCNICA

Enero 2017

1. PRODUCTO: T-100 PLÁSTICO MATE

Pintura plástica mate adecuada para la decoración de interior/exterior.

- Gran poder cubriente y blancura
- Buena adherencia
- Rapidez de secado
- Lavable
- No amarillea


2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: copolímero estireno-acrílico en emulsión acuosa reticulable
 - Acabado: mate Brillo (u.b.) Angulo 60° 2.3
 - Angulo 85° 4.7
 - Color: blanco
 - Rendimiento: 4-6 m² por kilo y capa
 - Contenido en pigmentos y cargas 63.473
 - Vehículo fijo 4.499
 - Materia volátil a 105° C 29.941
 - Materia fija a 105 ° C 67.972
 - Densidad relativa a 23° C 1. 707 g / cm³
 - Viscosidad brookfield 360 poises R6 – 10 rpm
 - Secado al tacto 1 hora secado total 3-4 horas
- (Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).

3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES

3.1. Superficies nuevas:

- Material de construcción: aunque puede aplicarse directamente, se recomienda uniformar con un fondo sellador, para obtener un mejor acabado. En caso de eflorescencias o salitres eliminar primero.



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

3.2. Repintado: 24 horas

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratase de una superficie nueva.

4. MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Diluir con agua en primera mano con un 20 % y en segunda con un 20 %.
- Aplicar a brocha o rodillo a temperatura entre 5° C y 35° C.
- Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto.
- Dejar pasar mínimo 15 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas.

(Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores de spray).

5. ENVASE Y ETIQUETADO

- Formatos: 23 Kg, 10 Kg, 5 Kg, 1 Kg

6. CONSERVACIÓN

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0° C y no superiores a 50 ° C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Dicho producto se sirve en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.