



# Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.  
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)  
TELF.S. (958) 790325-773616 [www.rugoplast.com](http://www.rugoplast.com)

## *FICHA TECNICA*

*ENERO 2017*

### *1. PRODUCTO: T-150 MATE*

Pintura plástica adecuada para la decoración de interiores y exteriores.

- Gran poder cubriente y blancura
- Buena adherencia
- Rapidez de secado
- Lavable
- No amarillea


### *2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS*

- Naturaleza: copolímero estireno-acrílico en emulsión acuosa reticulable
- Acabado: mate Brillo ( u.b.) Ángulo 60° 2.3
- Ángulo 85° 4.7
- Color: blanco
- Rendimiento: 4-6 m<sup>2</sup> por kilo y capa
- Contenido en pigmentos y cargas 60.90%
- Vehículo fijo 4.50%
- Materia volátil a 105° C 34.00%
- Materia fija a 105 ° C 66.00%
- Densidad relativa a 23° C 1. 707 g / cm<sup>3</sup>
- Viscosidad brookfield 360 poises R6 – 10 rpm
- Secado al tacto 1 hora secado total 3-4 horas  
(Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).

### *3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES*

- **Superficies nuevas:**

Material de construcción, aunque puede aplicarse directamente, se recomienda uniformar con un fondo sellador, para obtener un mejor acabado. En caso de existir eflorescencias o salitres eliminar primero.



# Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.  
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)  
TELF.S. (958) 790325-773616 [www.rugoplast.com](http://www.rugoplast.com)

- **Repintado:** 24 horas

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratase de una superficie nueva.

#### **4. MODO DE EMPLEO**

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Diluir con agua en primera mano con un 20 % y en segunda con un 20 %.
- Aplicar a brocha o rodillo a temperatura entre 5° C y 35° C.
- Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto.
- Dejar pasar mínimo 15 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas.

(Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores de spray).

#### **5. ENVASE Y ETIQUETADO**

- Formatos: 23 Kg, 5 Kg,

#### **6. CONSERVACIÓN**

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0° C y no superiores a 50 ° C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Dicho producto se sirve en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica